

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range®, Tiefe 62 mm, halogenfrei

Hohlwand-Installationsdosen

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- 90°-Rohreinführungswinkel für eine komfortable Montage bei Rohrinstallationen
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Geräte-Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/
VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke
7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2

Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø
20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 3 x 3 x 1,5 mm², 3 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 1 x 5 x
2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x Kleinspannung, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529,
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9064-78
EAN:	4013456548275
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab.



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben