

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement

Boîtes d'encastrement parois creuses

- Fixation sécurisée de façon permanente avec des vis à onglet
- Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
- Entrées cassables pour câbles et tuyaux
- Fixation intégrée du câble NYM, auto-blocage des câbles
- Câblage traversant entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Peut-être combiné avec toutes les applications du programme installations dans des parois creuses

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 35 mm, pour épaisseur de plaque 7-28 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, ouvertures à perforer pour conduites NYM (4 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9061-00**

EAN: 4013456210509

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 28 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Les boîtes d'encastrement pour parois creuses KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des languettes et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de tuyaux permettent une variété d'utilisations. Des boîtes d'encastrement supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'installation dans des murs à parois minces ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE documente les normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de façon permanente avec des vis à onglet
- Entrées cassables pour câbles et tuyaux
- Câblage combinable et traversant au moyen d'une pièce de connexion
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareil prémontées