

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola per dispositivi

Scatole per l'installazione a parete di cavità

- Fissaggio permanente con viti di fissaggio
- Entrate a sfondamento per cavi e tubi
- fermacavi integrato per cavi NYM, sistema di autobloccaggio dei tubi
- Cablaggio passante completamente isolato per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- combinabile con tutte le applicazioni del programma O-range®



Numero Ordine: **9061-77**

EAN: 4013456219007

Imballaggio interno / Spedizione: 25 / 250

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 35 mm

Ø foro/foratura: 68 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 7 mm

Spessore massimo del pannello: 28 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

senza
alogeni



Dati di pianificazione

Le scatole di montaggio KAISER per pareti in intercapedine con la collaudata tecnologia di fissaggio a capocorda e caratteristiche di prodotto migliorate. Un design pratico e una selezione mirata di ingressi per cavi e tubi permettono un'ampia gamma di usi possibili. Scatole aggiuntive per applicazioni speciali, come l'installazione in pareti a doghe sottili o in pareti di legno massiccio, completano la vasta gamma. La certificazione VDE documenta gli alti standard di qualità.

- Fissaggio permanente con viti di fissaggio
- Entrate a sfondamento per cavi e tubi
- Cablaggio combinabile e passante per mezzo di un pezzo di collegamento
- Fissaggio dell'unità mediante viti premontate