

Productgegevensblad:

Inbouwdoos

Hollewand inbouwdozen

- Permanente bevestiging door middel van krallen
- 90°-buisinvoerhoek voor een comfortabele montage bij buisinstallaties
- Uitbrekbare invoeren voor kabels en buizen
- Geïntegreerde trekontlasting van de NYM-leiding, zelfremming van de buizen
- Volledig geïsoleerd doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het hollewand-programma

device box, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall device box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 35 mm, for panel thickness 7-28 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, break-out openings for NYM cables (4 x 3 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



halogeen-
vrij



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9061-77**

EAN: 4013456219007

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 35 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 28 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

De KAISER hollewand inbouwdozen met beproefde bevestigingstechnologie en verbeterde producteigenschappen. Een praktisch ontwerp en een gerichte selectie van kabel- en buisinvoeringen maken een groot aantal toepassingen mogelijk. Extra inbouwdozen voor speciale toepassingen zoals installatie in dunne wanden of wanden van massief hout vervolledigen het gevarieerde assortiment. De VDE-certificering documenteert de hoge kwaliteitsnormen.

- Permanente bevestiging door middel van krallen
- Uitbrekbare invoeren voor kabels en buizen
- Combineerbare en doorgaande bedrading door middel van verbindingstuk
- Apparaatbevestiging door middel van voorgemonteerde apparaatschroeven