

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement double

Boîtes d'installation pour cloisons sèches

- pour 2 accessoires ou 1 appareil monobloc
- peut être utilisé comme boîte de dérivation avec couvercle (n° art. 9062-90)
- pour la séparation des circuits électriques, utiliser la cloison n° art. 9062-22
- Avec bord de retenue

Boîte d'encastrement pour appareils, boîte double pour 2 inserts d'appareils, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle boîte d'encastrement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation 2 x Ø 60 mm, ouverture de montage 2 x Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, entrée pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (6 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 2 x câbles de données), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9062-02**

EAN: 4013456210905

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Les boîtes d'installaion pour cloisons sèches KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des pattes de serrage et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de conduits permettent une variété d'utilisations. Des boîtes supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'encastrement dans des parois à tôle fine ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE atteste des normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Combinaison et repiquage au moyen d'un raccordement
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareillage préassemblées