

Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 47 mm, halogenfrei

Hohlwand-Installationsdosen

- für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz
- als Verbindungsdose einsetzbar mit Deckel (Art.-Nr. 9062-90)
- zur Stromkreistrennung Trennwand Art.-Nr. 9062-22 einsetzen
- Mit Halterand



Geräte-Verbindungsdose, als Doppeldose für 2 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation. Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, Installationsöffnung 2 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm, Tiefe 47 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (6 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 2 x Datenleitungen), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:	9062-77
EAN:	4013456210110
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe:	47 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	2x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen

Produktdatenblatt:

- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben