

Productgegevensblad:

Dubbele inbouwdoos halogeenvrij

Hollewand inbouwdozen

- voor toepassingen met 2 apparaten of 1 blok
- with cover (Art. No. 9062-90), for use as a junction box
- voor stroomkringscheiding scheidingswand 9062-22 gebruiken (niet afgebeeld)
- Met bevestigingsrand



One-gang junction box, as double box for 2 device inserts, for cavity wall installation. Cavity wall box, designed as cavity wall device connection box according to DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, installation opening 2 x Ø 60 mm, installation opening 2 x Ø 68 mm, depth 47 mm, for panel thickness 7-40 mm, combination distance 71 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, entry for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (6 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1.5 mm², 2 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 2 x data cables), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9062-77**

EAN: 4013456210110

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 2x68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

De KAISER hollewand inbouwdozen met beproefde bevestigingstechnologie en verbeterde producteigenschappen. Een praktisch ontwerp en een gerichte selectie van kabel- en buisvoeringen maken een groot aantal toepassingen mogelijk. Extra inbouwdozen voor speciale toepassingen zoals installatie in dunne wanden of wanden van massief hout vervolledigen het gevarieerde assortiment. De VDE-certificering documenteert de hoge kwaliteitsnormen.

- Permanente bevestiging door middel van krallen
- Uitbrekbare invoeren voor kabels en buizen
- Combineerbare en doorgaande bedrading door middel van verbindingstuk

Productgegevensblad:

· Apparaatbevestiging door middel van voorgemonteerde apparaatschroeven