

Fiche technique du produit:

Boîtier de dérivation double sans halogène

Boîtes d'encastrement parois creuses

- pour 2 inserts d'appareils ou 1 appareil monobloc
- peut être utilisé comme boîte de dérivation avec couvercle (n° art. 9062-90)
- utiliser une paroi 9062-22 pour séparer les circuits électriques (pas d'illustration)
- Avec bord de retenue



Boîte d'encastrement pour appareils, boîte double pour 2 inserts d'appareils, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100,

ouverture d'installation 2 x Ø 60 mm, ouverture d'installation 2 x Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins,

entrée pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (6 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 2 x câbles de données), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9062-77**

EAN: 4013456210110

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Les boîtes d'encastrement pour parois creuses KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des languettes et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de tuyaux permettent une variété d'utilisations. Des boîtes d'encastrement supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'installation dans des murs à parois minces ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE documente les normes de qualité élevées.

Fiche technique du produit:

- Fixation sécurisée de façon permanente avec des vis à onglet
- Entrées cassables pour câbles et tuyaux
- Câblage combinable et traversant au moyen d'une pièce de connexion
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareil prémontées