

## Produktdatenblatt:

# Gerätedose CEE mit Dichtring, Tiefe 50 mm

## Hohlwand-Installationsdosen

- Mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit Dichtring Schutzart IP 34 nach DIN EN 60529, mit 2 Schraubdomen und 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 20 mm,

Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 3 x 2,5mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5mm<sup>2</sup>, 1 x 5 x 2,5mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5mm<sup>2</sup>), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation, für CEE-Steckvorrichtungen 16 A



**Artikel-Nr.:** **9075-01**

**EAN:** 4013456213104

**Verpackung innen / Versand:** 10 / 100

**Preisgruppe:** 120

### Maße / Form

**Produkt Tiefe:** 50 mm

**Bohrer-/Fräsloch-Ø:** 74 mm

### Montage / Installation

**Plattenstärke min.:** 12.5 mm

**Plattenstärke max.:** 40 mm

**Montageart:** HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

### Zulassungen / Zertifizierungen

**VDE:** Ja



Zertifikate



Technische  
Informationen



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben