

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage CEE

Boîtes d'installation pour cloisons sèches

- Avec bord de retenue
- pour les accessoires 16 A

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture de montage Ø 74 mm, profondeur 48, pour épaisseur de plaque 12,5-40 mm, avec bague étanche Indice de protection IP 34 selon DIN EN 60529, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils à tête bombée Ø 4 x 20 mm,

ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 1 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses, pour connecteurs CEE 16 A



Réf. d'article : **9075-01**

EAN: 4013456213104

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 50 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 12.5 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Les boîtes d'installaion pour cloisons sèches KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des pattes de serrage et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de conduits permettent une variété d'utilisations. Des boîtes supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'encastrement dans des parois à tôlerie fine ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE atteste des normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Combinaison et repiquage au moyen d'un raccordement
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareillage préassemblées