

Produktdatenblatt:

Gerätedose CEE mit Dichtring, Tiefe 50 mm

Hohlwand-Installationsdosen

- Mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit Dichtring Schutzart IP 34 nach DIN EN 60529, mit 2 Schraubdomen und 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 20 mm,

Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5mm² bzw. 5 x 1,5mm², 1 x 5 x 2,5mm² bzw. 7 x 1,5mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation, für CEE-Steckvorrichtungen 16 A



Artikel-Nr.: **9075-01**

EAN: 4013456213104

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 50 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 12.5 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben