

# Fiche technique du produit:

## Boîte de dérivation

### Boîtes d'installation pour cloisons sèches

- avec couvercle VDE universel n° art. 1184-90
- Avec bord de retenue
- avec 2 vis d'appareillage à tête fraisée Ø 4 x 16 mm

Boîte de jonction, pour installation dans une paroi creuse.  
Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour paroi creuse selon DIN EN 60670/  
VDE 0606, en plastique,  
ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 48 mm,  
pour épaisseur de plaque 12,5-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils Ø 4 x 16  
mm, avec couvercle VDE universel (Réf. 1184-90).  
Ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits  
Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 5 x 2,5  
mm<sup>2</sup> ou 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon  
DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>9071-01</b> |
| EAN:                              | 4013456221505  |
| Emballage intérieur / Expédition: | 10 / 100       |
| Groupe de prix:                   | 120            |



#### Dimensions / Forme

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profondeur du produit:         | 50 mm |
| Ø du trou de perçage/fraisage: | 74 mm |



Certificats



Données de planification

#### Montage / Installation

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Épaisseur de plaque minimale: | 12.5 mm                                     |
| Épaisseur de plaque max.:     | 40 mm                                       |
| Type de montage:              | HW (construction sèche/construction légère) |

#### Homologations / Certifications

|      |     |
|------|-----|
| VDE: | Oui |
|------|-----|

Les boîtes d'installaion pour cloisons sèches KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des pattes de serrage et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de conduits permettent une variété d'utilisations. Des boîtes supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'encastrement dans des parois à tôle fine ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE atteste des normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Combinaison et repiquage au moyen d'un raccordement
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareillage préassemblées