

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose mit Universal-VDE-Deckel, Tiefe 50 mm, halogenfrei

Hohlwand-Installationsdosen

- mit Universal-VDE-Deckel Art.-Nr. 1184-90
- Mit Halterand
- mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm

Verbindungsdose 50 mm hoch, mit Deckel, halogenfrei (9071-77)
 Verbindungsdose DIN VDE 0606-1, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, mit Deckel, mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärke 7-35 mm, halogenfrei, Farbe weiß



Artikel-Nr.:	9071-77
EAN:	4013456221512
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	120



Maße / Form	
Produkt Tiefe:	50 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	74 mm

Montage / Installation	
Plattenstärke min.:	12.5 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)



Zertifikate



Planungsdaten

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben