

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose mit Universal-VDE-Deckel, Tiefe 50 mm

Hohlwand-Installationsdosen

- mit Universal-VDE-Deckel Art.-Nr. 1184-90
- Mit Halterand
- mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff,

Installationsöffnung Ø 70 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 12,5-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm, mit Universal-VDE-Deckel (Art.-Nr. 1184-90).

Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5mm² bzw. 5 x 1,5mm², 1 x 5 x 2,5mm² bzw. 7 x 1,5mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9071-01**

EAN: 4013456221505

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 50 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 12.5 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben