

Productgegevensblad:

Hollewand verdeeldoos

Hollewand inbouwdozen

- met universeel VDE-deksel 1184-90
- Met bevestigingsrand
- met 2 verzonken schroeven Ø 4 x 16 mm

Junction box, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, installation opening Ø 70 mm, installation opening Ø 74 mm, depth 48 mm, for panel thickness 12.5-40 mm, with 2 screw domes and 2 countersunk device screws Ø 4 x 16 mm, with universal VDE cover (Art. no. 1184-90).

Break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1.5 mm², 1 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 1 x 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9071-01**

EAN: 4013456221505

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 50 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 74 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 12.5 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

De KAISER hollewand inbouwdozen met beproefde bevestigingstechnologie en verbeterde producteigenschappen. Een praktisch ontwerp en een gerichte selectie van kabel- en buisinvoeringen maken een groot aantal toepassingen mogelijk. Extra inbouwdozen voor speciale toepassingen zoals installatie in dunne wanden of wanden van massief hout vervolledigen het gevarieerde assortiment. De VDE-certificering documenteert de hoge kwaliteitsnormen.

- Permanente bevestiging door middel van krallen
- Uitbreekbare invoeren voor kabels en buizen
- Combineerbare en doorgaande bedrading door middel van verbindingstuk
- Apparaatbevestiging door middel van voormonteerde apparaatschroeven