

Fiche technique du produit:

Coffret de dérivation parois creuses

Boîtes d'encastrement parois creuses

- avec couvercle VDE universel 1184-90
- Avec bord de retenue
- avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 x 16 mm

Boîte de jonction, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse, modèle boîte de jonction pour paroi creuse selon DIN EN 60670/ VDE 0606, en plastique,

ouverture d'installation Ø 70 mm, ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 48 mm, pour épaisseur de plaque 12,5-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils Ø 4 x 16 mm, avec couvercle VDE universel (Réf. 1184-90).

Ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 6 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 1 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9071-01**

EAN: 4013456221505

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 50 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 12.5 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Les boîtes d'encastrement pour parois creuses KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des languettes et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de tuyaux permettent une variété d'utilisations. Des boîtes d'encastrement supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'installation dans des murs à parois minces ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE documente les normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de façon permanente avec des vis à ongles
- Entrées cassables pour câbles et tuyaux
- Câblage combinable et traversant au moyen d'une pièce de connexion
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareil prémontées