

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose mit Universal-VDE-Deckel, Tiefe 50 mm, halogenfrei

Hohlwand-Installationsdosen

- mit Universal-VDE-Deckel Art.-Nr. 1184-90
- Mit Halterand
- mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm

Verbindungsdose 50 mm hoch, mit Deckel, halogenfrei (9071-77)

Verbindungsdose DIN VDE 0606-1, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, mit Deckel, mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, für Plattenstärke 7-35 mm, halogenfrei, Farbe weiß



Artikel-Nr.: **9071-77**

EAN: 4013456221512

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 50 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 74 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 12.5 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben