

Fiche technique du produit:

Coffret de dérivation parois creuses

Boîtes d'encastrement parois creuses

- avec couvercle VDE universel 1184-90
- Avec bord de retenue
- avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 x 16 mm

Boîte de jonction de 50 mm de hauteur, avec couvercle, sans halogènes (9071-77)
Boîte de jonction DIN VDE 0606-1, en plastique, diamètre 70 mm, profondeur 55 mm, avec couvercle, fixation par vis, indice de protection IP 3X DIN EN 60529, dans une paroi creuse, pour une épaisseur de plaque de 7 à 35 mm, sans halogènes, couleur blanche



Réf. d'article : **9071-77**

EAN: 4013456221512

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 50 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 12.5 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Les boîtes d'encastrement pour parois creuses KAISER, dotées d'une technologie éprouvée de fixation des languettes et de fonctionnalités améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de câbles et de tuyaux permettent une variété d'utilisations. Des boîtes d'encastrement supplémentaires pour des applications spéciales telles que l'installation dans des murs à parois minces ou en bois massif complètent la gamme de produits diversifiée. La certification VDE documente les normes de qualité élevées.

- Fixation sécurisée de façon permanente avec des vis à onglet
- Entrées cassables pour câbles et tuyaux
- Câblage combinable et traversant au moyen d'une pièce de connexion
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareil prémontées



Certificats



Données de planification