

Produktdatenblatt:

Gerätedose für dünne Beplankungen

Gerätedose für dünne Beplankungen

- für Wände mit geringem Hohlraum ab 35 mm
- für dünne Beplankungen
- untereinander kombinierbar

Gerätedose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 35 mm, für Plattenstärke 0,2-30 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen (6 x Ø 4 bis 11,5 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9061-01**

EAN: 4013456550421

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 35 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 0.2 mm

Plattenstärke max.: 30 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)



Planungsdaten

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leiterückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm