

Productgegevensblad:

Inbouwdoos voor dunne beplankingen

Inbouwdoos voor dunne beplankingen

- voor wanden met een kleine spouw vanaf 35 mm
- voor dunne planken
- onderling combineerbaar

Device box, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall device box in accordance with DIN EN 60670/ VDE 0606, made of plastic,

installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 35 mm, for panel thickness 0.2-30 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, combination break-out openings for NYM cables and data cables (6 x Ø 4 to 11.5 mm), protection class IP 30 in accordance with DIN EN 60529, flame-retardant in accordance with DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer:  **9061-01**

EAN: 4013456550421

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 35 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 0.2 mm

Plaatdikte max.: 30 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)



Planningsgegevens

Voor wanden met dunne beplankingen of kleine holtes is de inbouwdoos in het gamma verkrijgbaar: dankzij de inbouwdiepte van slechts 35 mm en de nulklemmingstechniek, die voor een permanente houvast zorgt, is deze bijzonder geschikt voor wanden met beperkte ruimte of dunne wanden.

- Met nulspanningstechnologie voor dunne beplankingen
- Lage inbouwdiepte van 35 mm
- Kabelinvoeren met geïntegreerde trekcontasting
- Apparaatschroeven met platte verzonken kop
- Voor kabels tot Ø 11,5 mm