

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour planches fines

Boîte d'encastrement pour planches fines

- pour les murs avec une petite cavité à partir de 35 mm
- pour les planches fines
- mutuellement combinables

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.
Boîte de paroi creuse, modèle boîtier d'appareillage pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 35 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-30 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, ouvertures à perforer pour câbles NYM et câbles de données (6 x Ø 4 à 11,5 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9061-01**

EAN: 4013456550421

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Pour les murs à panneaux minces ou les petites cavités, un boîtier d'appareil est disponible dans la gamme: grâce à sa profondeur d'installation de seulement 35 mm et à la technologie de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux murs à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie zéro tension pour les planches fines
- Faible profondeur d'installation de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm