

## Fiche technique du produit:

# Boîte de jonction pour les planches minces

## Boîte d'encastrement pour planches fines

- pour les lambris qui ne permettent pas le fraisage des bords (par exemple, les lambris métalliques)
- avec un bord de retenue mince

Boîte d'encastrement pour appareils, pour installation dans des parois creuses.  
Boîte de paroi creuse pour tôle mince, modèle de boîte d'encastrement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 61 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2 x très basse tension), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

**Réf. d'article :** **9068-03**

EAN: 4013456222014

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 61 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

### Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

### Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Homologations / Certifications

VDE: Oui

Pour les murs à panneaux minces ou les petites cavités, un boîtier d'appareil est disponible dans la gamme: grâce à sa profondeur d'installation de seulement 35 mm et à la technologie de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux murs à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie zéro tension pour les planches fines
- Faible profondeur d'installation de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm