

## Fiche technique du produit:

# Boîte de jonction pour les planches minces

## Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine

- pour les tôleries qui ne permettent pas le fraisage de bordure (par exemple, les tôleries métalliques)
- avec un bord de retenue mince

Boîte d'encastrement pour appareils, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse pour tôle fine, version boîte d'encastrement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 61 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2 x très basse tension), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

**Réf. d'article :** **9068-76**

EAN: 4013456222564

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 61 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

### Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

### Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

### Homologations / Certifications

VDE: Oui

Pour les parois à tôle fine ou les faibles profondeurs, le boîtier d'appareillage est disponible dans la gamme : grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 35 mm et à la technique de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux parois à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie de serrage zéro pour les tôleries fines
- Faible profondeur d'encastrement de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis d'appareillage à tête fraisée plate

## Fiche technique du produit:

· Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm