

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di giunzione dei dispositivi per tavole sottili

Scatola per dispositivi O-range® per pannellature sottili

- per i listelli che non permettono la svasatura dei bordi (per esempio i listelli di metallo)
- con bordo di tenuta sottile



Numero Ordine: **9068-76**

EAN: 4013456222564

Imballaggio interno / Spedizione: 25 / 250

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 61 mm

Ø foro/foratura: 68 mm

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø: 20 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 0.2 mm

Spessore massimo del pannello: 40 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Omologazioni / Certificazioni

VDE: Sì



Dati di pianificazione

Il O-range® è ora disponibile una nuova scatola di dispositivi per pareti con tavolato sottile o poca intercapedine: grazie alla sua profondità di installazione di soli 35 mm e alla tecnologia a tensione zero, che assicura una tenuta permanente, è particolarmente adatta a pareti con poco spazio o spessore sottile.

- Con tecnologia a tensione zero per tavole sottili
- Bassa profondità di installazione di 35 mm
- Entrate per i cavi con fermacavo integrato
- Viti per elettrodomestici con testa svasata piatta
- Per cavi fino a Ø 11,5 mm