

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, Tiefe 61 mm, halogenfrei

Gerätedose für dünne Beplankungen

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen (z. B. Metallbeplankungen)
- mit dünnem Halterand

Geräte-Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose für dünne Beplankungen, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm, für Plattenstärke 0,2-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 2 Schraubdomen und 2 Schlitz-Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 2 x Kleinspannung), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9068-76**

EAN: 4013456222564

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 61 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 0.2 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm