

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage pour tôle fine

Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine

- pour les tôleries qui ne permettent pas de fraise de bordure
- avec un bord de retenue mince
- Classe de protection IP 3X

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.
Boîte de paroi creuse pour tôleries minces, modèle de boîtier d'appareillage pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 41 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et pour conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9068-04**

EAN: 4013456222588

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 41 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Pour les parois à tôle fine ou les faibles profondeurs, le boîtier d'appareillage est disponible dans la gamme : grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 35 mm et à la technique de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux parois à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie de serrage zéro pour les tôleries fines
- Faible profondeur d'encastrement de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis d'appareillage à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm