

Productgegevensblad:

Verbindingsdoos voor dunne beplankingen

Inbouwdoos voor dunne beplankingen

- voor lambriseringen waarbij het verzinken van de randen niet is toegestaan (bv. metalen lambriseringen)
- met dunne bevestigingsrand

One-gang junction box, for cavity wall installation.

Cavity wall box for thin boarding, designed as a cavity wall one-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 61 mm, for panel thickness 0.2-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 screw domes and 2 slotted device screws, break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (4 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1.5 mm², 2 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 2 x low voltage), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9068-76**

EAN: 4013456222564

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 61 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 0.2 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Voor wanden met dunne beplankingen of kleine holtes is de inbouwdoos in het gamma verkrijgbaar: dankzij de inbouwdiepte van slechts 35 mm en de nulklemmingstechniek, die voor een permanente houvast zorgt, is deze bijzonder geschikt voor wanden met beperkte ruimte of dunne wanden.

- Met nulspanningstechnologie voor dunne beplankingen
- Lage inbouwdiepte van 35 mm
- Kabelinvoeren met geïntegreerde trekantlasting
- Apparaatschroeven met platte verzonken kop

Productgegevensblad:

· Voor kabels tot Ø 11,5 mm