

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement pour planches fines

Boîte d'encastrement pour planches fines

- pour les planches qui ne permettent pas le fraisage des bords
- avec un bord de retenue mince
- Type de protection IP 3X

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse pour tôleries minces, modèle de boîtier d'appareillage pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 68 mm, profondeur 41 mm, pour épaisseur de plaque 0,2-40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et pour conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article : **9068-04**

EAN: 4013456222588

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 41 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Données de planification

Pour les murs à panneaux minces ou les petites cavités, un boîtier d'appareil est disponible dans la gamme: grâce à sa profondeur d'installation de seulement 35 mm et à la technologie de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux murs à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie zéro tension pour les planches fines
- Faible profondeur d'installation de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm