

## Fiche technique du produit:

# Boîtier d'appareillage pour tôle fine

## Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine

- pour les tôleries qui ne permettent pas de fraise de bordure
- avec un bord de retenue mince
- Classe de protection IP 3X

Boîtier d'appareillage, pour installation dans une paroi creuse.

Boîte de paroi creuse pour tôle fine, modèle de boîtier d'appareillage pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 41 mm, pour une épaisseur de plaque de 0,2 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils, ouvertures à perforer combinées pour les conduites NYM et les câbles de données ainsi que pour les conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



**Réf. d'article :** **9068-74**

EAN: 4013456222687

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 120

### Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 41 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

### Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

### Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 0.2 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

### Homologations / Certifications

VDE: Oui



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Pour les parois à tôle fine ou les faibles profondeurs, le boîtier d'appareillage est disponible dans la gamme : grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 35 mm et à la technique de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux parois à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie de serrage zéro pour les tôleries fines
- Faible profondeur d'encastrement de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis d'appareillage à tête fraisée plate

## Fiche technique du produit:

· Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm