

Produktdatenblatt:

Deckenleuchten-Anschlussdose, Tiefe 47 mm

Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose

- mit Metallgewinde M5 für Leuchtenhaken Länge min. 55 mm
- max. Belastung 20 N (2 kg)
- auch als Deckenleuchten-Verbindungsdose zu verwenden
- Mit Halterand
- Achtung! Leuchtenhakengewinde immer bis zum Anschlag eindrehen!

Deckenleuchten-Anschlussdose. für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Deckenleuchten-Anschlussdose, nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 47 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9063-50**

EAN: 4013456241305

Versand: 10

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 47 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)



Zertifikate



Planungsdaten