

## Scheda tecnica del prodotto:

### Scatola per apparecchi per armatura sottile

### Scatola per dispositivi O-range® per pannellature sottili

- per tavole che non permettono la svasatura dei bordi
- con bordo di tenuta sottile
- Classe di protezione IP 3X



**Numero Ordine:**  **9068-74**

**EAN:** 4013456222687

**Imballaggio interno / Spedizione:** 25 / 250

#### Dimensioni / Forma

**Profondità dei prodotti:** 41 mm

**Ø foro/foratura:** 68 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

**Per tubo Ø:** 20 mm

#### Montaggio / Installazione

**Spessore minimo del pannello:** 0.2 mm

**Spessore massimo del pannello:** 40 mm

**Tipo di montaggio:** HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

#### Sicurezza / Caratteristiche

**Senza alogeni:** Sì

#### Omologazioni / Certificazioni

**VDE:** Sì

Il O-range® è ora disponibile una nuova scatola di dispositivi per pareti con tavolato sottile o poca intercapedine: grazie alla sua profondità di installazione di soli 35 mm e alla tecnologia a tensione zero, che assicura una tenuta permanente, è particolarmente adatta a pareti con poco spazio o spessore sottile.

- Con tecnologia a tensione zero per tavole sottili
- Bassa profondità di installazione di 35 mm
- Entrate per i cavi con fermacavo integrato
- Viti per elettrodomestici con testa svasata piatta
- Per cavi fino a Ø 11,5 mm



Dati di pianificazione