

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement pour plafonnier

Boîtiers de raccordement pour luminaire, boîte de dérivation

- avec filetage métallique M5 pour crochet de lampe longueur min. 55 mm
- Charge max. 20 N (2 kg)
- également utilisables comme boîte de dérivation pour plafonniers
- Avec bord de retenue
- Attention : toujours tourner le filetage du crochet de luminaire jusqu'à la butée !

Boîtier de raccordement pour plafonnier. Pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier de raccordement pour plafonnier dans une paroi creuse, selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils pour appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et pour conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ 9063-50
EAN:	4013456241305
Expédition:	10
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	47 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)