

Productgegevensblad:

Inbouwdooos voor dunne beplankingen

Inbouwdooos voor dunne beplankingen

- voor beplankingen die geen randverzinking toelaten
- met dunne bevestigingsrand
- beschermingsklasse IP 3X

Device box, for cavity wall installation.

Cavity wall box for thin boarding, designed as a cavity wall device box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 41 mm, for panel thickness 0.2-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 2 screw domes and 2 slotted device screws, combination break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9068-74**

EAN: 4013456222687

Verpakking binnenkant / 25 / 250
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 41 mm
Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 0.2 mm
Plaatdikte max.: 40 mm
Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Voor wanden met dunne beplankingen of kleine holtes is de inbouwdooos in het gamma verkrijgbaar: dankzij de inbouwdiepte van slechts 35 mm en de nulklemmingstechniek, die voor een permanente houvast zorgt, is deze bijzonder geschikt voor wanden met beperkte ruimte of dunne wanden.

- Met nulspanningstechnologie voor dunne beplankingen
- Lage inbouwdiepte van 35 mm
- Kabelinvoeren met geïntegreerde trekontlasting
- Apparaatschroeven met platte verzonken kop
- Voor kabels tot Ø 11,5 mm