

Productgegevensblad:

Plafond aansluitdoos

Lampaansluitdozen, verdeeldoos

- met metalen schroefdraad M5 voor lamphaak, lengte min. 55 mm
- max. belasting 20 N (2 kg)
- ook te gebruiken als verdeeldoos voor plafondverlichting
- Met bevestigingsrand
- Opgelet! Schroefdraad van de lamphaak altijd indraaien tot aan de aanslag!

Ceiling luminaire connection box. For cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall ceiling luminaire connection box, in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 47 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, break-out openings for NYM cables and for conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1.5 mm², 2 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9063-50**

EAN: 4013456241305

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 47 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)



Certificaten



Planningsgegevens