

Fiche technique du produit:

Éclairage de plafond-boîte pour appliques

Boîtiers de raccordement de luminaire, boîtier de dérivation

- avec filet en métal M5 pour crochet de lampe min. 55 mm
- charge max. : 20 N (2 kg)
- utilisable également comme boîtes de dérivation pour plafonnier
- Avec bord de retenue
- Attention ! Toujours tourner le filetage du crochet de lampe jusqu'à la butée !

Boîtier de raccordement pour plafonnier. Pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier de raccordement pour plafonnier dans une paroi creuse, selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.
Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 47 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils pour appareils, ouvertures à perforer pour conduites NYM et pour conduits Ø 20 mm (2 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9063-50**

EAN: 4013456241305

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 47 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)