

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement pour applique murale

Boîtiers de raccordement pour luminaire, boîte de dérivation

- avec couvercle intérieur
- ne pas utiliser comme boîte de dérivation
- Avec bord de retenue

Boîtier de raccordement pour applique murale, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier de raccordement pour applique murale dans une paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 2x35 mm, profondeur 40 mm, pour épaisseur de plaque 7-30 mm, avec couvercle, intérieur,

ouvertures à perforer pour conduites NYM et pour conduits Ø 20 mm (1 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9148-00**

EAN: 4013456241503

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 40 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 2x35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x35 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Homologations / Certifications

VDE: Oui