

Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, Tiefe 40 mm

Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose

- mit innenliegendem Deckel
- nicht als Verbindungsdose zu verwenden
- Mit Halterand

Wandleuchten-Anschlussdose, für Hohlwandinstallation,
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Wandleuchten-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.

Einbauöffnung Ø 2x35 mm, Tiefe 40 mm, für Plattenstärke 7-30 mm, mit innenliegendem Deckel,

Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (1 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9148-00**

EAN: 4013456241503

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 40 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 2x35 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 2x35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 30 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten