

Productgegevensblad:

Aansluitdoos voor wandlamp

Lampaansluitdozen, verdeeldoos

- met geïntegreerd deksel
- niet als aftakdoos gebruiken
- Met bevestigingsrand

Wall light connection box, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall light connection box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic.
Installation opening Ø 2x35 mm, depth 40 mm, for panel thickness 7-30 mm, with internal cover, break-out openings for NYM cables and for conduits Ø 20 mm (1 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1.5 mm²), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9148-00**

EAN: 4013456241503

Verpakking binnenkant / 25 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 40 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 2x35 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 2x35 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 30 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens