

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement pour applique murale

Boîtiers de raccordement pour luminaire, boîte de dérivation

- avec couvercle intérieur
- ne pas utiliser comme boîte de dérivation
- Avec bord de retenue

Boîtier de raccordement pour applique murale, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, modèle boîtier de raccordement pour applique murale pour paroi creuse, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, Ouverture d'installation Ø 35 mm, profondeur 45 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec couvercle, intérieur, ouvertures à perforer pour la conduite NYM (1 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9248-01**

EAN: 4013456242401

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Ø du produit: 35 mm

Profondeur du produit: 45 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 35 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui