

Fiche technique du produit:

Boîte pour appliques

Boîtiers de raccordement pour luminaire, boîte de dérivation

- avec couvercle intérieur
- ne pas utiliser comme boîte de dérivation
- Avec bord de retenue

Boîtier de raccordement pour applique murale, pour installation dans une paroi creuse, boîtier pour paroi creuse, version boîtier de raccordement pour applique murale pour paroi creuse, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 35 mm, profondeur 45 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec couvercle, intérieur,

ouvertures à perforer pour conduite NYM (1 x 3 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :  **9248-77**

E-No 372625029

EAN: 4013456240315

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Dimensions / Forme

Ø du produit:	35 mm
Profondeur du produit:	45 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	35 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	35 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui



Données de planification