

Fiche technique du produit:

Boîtier encastré O-range ECON® Universal 120

Boîtier encastré O-range ECON® Universal 120

- avec surface de vissage universelle pour le montage d'appareils rapportés et encastrés
- pour les orifices d'encastrement individuels ronds et rectangulaires
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- dispositif de retenue de conduites NYM intégré, autoblocage des conduits

Boîtier encastré universel, en 2 parties, étanche à l'air, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, modèle de boîtier encastré universel pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5, avec surface à visser universelle

Orifice de sortie max. Ø 100 mm ou 75 x 75 mm

Hauteur d'encastrement de l'appareil max. 50 mm

Ouverture d'installation Ø 120 mm, profondeur 65 mm, ouverture d'installation pour luminaires encastrés/haut-parleurs encastrés max. Ø 86 mm, puissance de lampe jusqu'à 8 W LED, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins,

entrée sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits 20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 entrées de câbles 3 x 1,5 mm², 6 entrées de câbles 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **9273-50**

EAN: 4013456581869

Expédition: 10

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 65 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) longueur: 75 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) largeur: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 120 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 22

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Fiche technique du produit:

Consommation électrique dans le boîtier 8 W
LED:

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Avec le boîtier encastré O-range ECON® Universal 120, KAISER offre une flexibilité maximale sur le chantier. Outre le câblage pour l'ensemble d'une unité de pièce, il est également possible de monter divers appareils apparents ou encastrés. Pour ce faire, la surface de fixation et à visser universelle s'ouvre, si nécessaire, dans la mesure souhaitée et garantit ainsi un montage propre des luminaires encastrés, des détecteurs de fumée et bien d'autres choses encore. Montage particulièrement facile grâce aux entrées de conduites et de conduits sans outils. Les membranes d'étanchéité garantissent une étanchéité à l'air durable et donc une installation électrique efficace sur le plan énergétique, conformément à la loi sur l'énergie dans le bâtiment (CEG).

- Surface à visser universelle pour le montage plus soigné des appareils encastrés sans percer ni cheviller
- Pour la création des orifices d'encastrement individuels jusqu'à Ø 100 mm
- Montage et installation complets avec seulement un tournevis
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Encastrement dans un trou fraisé, Ø 120 mm