

Scheda tecnica del prodotto:

Alloggiamento O-range ECON® Universal 120, a tenuta d'aria, profondità 65 mm

Alloggiamento di montaggio O-gamma ECON® Universal 120

- esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Canaline per cavi o passaggi per tubi senza utensili
- Fermacavi per cavi NYM integrato, sistema di autobloccaggio dei tubi



Numero Ordine: **9273-50**

EAN: 4013456581869

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti: 65 mm

Apertura di installazione (per dispositivi)
lunghezza: 75 mm

Apertura di installazione (per dispositivi)
Larghezza: 75 mm

Ø foro/foratura: 120 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 22

Per tubo Ø: 25 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello: 7 mm

Spessore massimo del pannello: 40 mm

Tipo di montaggio: HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria: Sì

Potenza assorbita nella scatola LED: 8 W

Omologazioni / Certificazioni

VDE: Sì

- Montaggio e installazione completi con un solo azionamento a vite
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Installazione in foro di fresatura Ø 120 mm



Dati di pianificazione