

Produktdatenblatt:

Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120, luftdicht, Tiefe 65 mm

Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120

- mit universeller Anschraubfläche für die Montage von An- und Einbaugeräten
- für individuelle runde und eckige Einbauöffnungen
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre

Universal-Einbaugehäuse, 2-teilig, luftdicht, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, mit universeller Anschraubfläche Auslassöffnung max. Ø 100 mm bzw. 75 x 75 mm

Einbauhöhe des Geräts max. 50 mm

Einbauöffnung Ø 120 mm, Tiefe 65 mm, Installationsöffnung für Einbauleuchten / -lautsprecher max. Ø 86 mm, Lampenleistung bis 8 W LED, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre 20/25 mm (6 x 20/25 mm, 6 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 6 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9273-50
EAN:	4013456581869
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Tiefe:	65 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Länge:	75 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Breite:	75 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	120 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	22
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Leistungsaufnahme im Gehäuse LED:	8 W

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Produktdatenblatt:

Mit dem Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120 bietet KAISER maximale Flexibilität auf der Baustelle. Neben der Verdrahtung für eine gesamte Raumeinheit wird zudem die Montage diverser An- oder Einbaugeräte ermöglicht. Dafür wird, wenn nötig, die universelle Befestigungs- und Anschraubfläche im gewünschten Maß geöffnet und gewährt somit die saubere Montage von Einbauleuchten, Rauchmeldern u.v.m. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführungen. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und damit die energieeffiziente Elektro-Installation gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).

- Universelle Anschraubfläche für die saubere Montage von Anbaugeräten ohne zu bohren oder zu dübeln
- Zur Erstellung individueller Einbauöffnungen bis Ø 100 mm
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm