

Fiche technique du produit:

Boîte électronique O-range ECON® Flex, étanche à l'air, Profondeur 75 mm, sans halogène

Boîte électronique O-range ECON® Flex

- pour les accessoires et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Poche flexible
- Combinable avec les boîtes d'encastrement ECON®

Boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des cloisons creuses.

Boîte de paroi creuse, version boîte d'encastrement pour appareils pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 75 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec espace latéral pour composants électroniques ou bornes, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :  **9268-74**

EAN: 4013456546516

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 122 mm

Largeur du produit: 71 mm

Profondeur du produit: 75 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 30 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Boîte électronique étanche à l'air O-range ECON® Flex pourvue de la technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène accrue. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. La poche flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Espace de raccordement latéral supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Dispositif intégré de retenue des câbles
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement