

Productgegevensblad:

Universele inbouwbehuizing 120, luchtdicht, diepte 65 mm

Universele inbouwbehuizing 120

- met universeel schroefvlak voor de montage van aan- en inbouwapparaten
- voor op maat gemaakte ronde en vierkante inbouwopeningen
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Leiding- en buisinvoeren zonder gereedschap
- Automatische trekontlasting van de NYM-leidingen, zelfklemming van de buizen

Universal installation housing, 2-piece, air-tight, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a universal cavity wall installation housing in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, with universal screw-on surface

Exit opening max. Ø 100 mm or 75 x 75 mm

Installation height of the device max. 50 mm

Installation opening Ø 120 mm, depth 65 mm, installation opening for built-in luminaires/loudspeakers max. Ø 86 mm, lamp power up to 8 W LED, for panel thickness 7-40 mm, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws,

Toolless entry for NYM cables and data cables as well as for 20/25 mm conduits (6 x 20/25 mm, 6 wire entries 3 x 1.5 mm², 6 wire entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 4 wire entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: 9273-50

EAN: 4013456581869

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 65 mm

Installatieopening (voor apparaten) lengte: 75 mm

Installatieopening (voor apparaten) breedte: 75 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 22

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Vermogensopname in behuizing LED: 8 W

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Met de universele inbouwbehuizing 120 biedt KAISER maximale flexibiliteit op de bouwplaats. Naast de bedrading voor een volledige kamereenheid is het ook mogelijk om verschillende aanbouw- of inbouwapparaten te monteren. Daarvoor wordt, indien nodig, het universele bevestigings- en schroefvlak in de gewenste mate geopend, wat de zorgvuldige montage van inbouwlampen, rookmelders, e.v.m. mogelijk maakt. Bijzonder eenvoudig te monteren dankzij gereedschaploze leiding- en buisinvoeren. De afdichtingsmembranen garanderen een permanente luchtdichtheid en dus een energie-efficiënte elektrische installatie conform het Gebäudeenergiegesetz (GEG).

- Universeel schroefvlak voor zorgvuldige montage van aanbouwapparaten zonder boren of pluggen
- Voor het maken van individuele inbouwopeningen tot Ø 100 mm
- Volledige montage en installatie met slechts één schroefaandrijving
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Inbouw in freesopening Ø 120 mm