

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range ECON® 3

Boîte d'encastrement O-range ECON® 2 / 3 / 4

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Boîte d'encastrement, étanche à l'air, comme boîtier multiple pour 3 inserts d'appareils, pour installation dans des parois creuses.

Boîte de paroi creuse, version comme boîte de jonction pour appareils dans des parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5,

ouverture d'installation 3 x Ø 60 mm, ouverture d'installation 3 x Ø 68 mm, profondeur 48 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, entr'axe 71 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins,

Introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 6 x Ø 20 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 2 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9253-22
EAN:	4013456550902
Emballage intérieur / Expédition:	5 / 50
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	48 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	3x68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale:	7 mm
Épaisseur de plaque max.:	40 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)

Équipement

Nombre de séparateurs/cloisons:	1
---------------------------------	---

Avec les boîtes de jonction d'appareils O-range ECON® 2 / 3 / 4, KAISER offre la base parfaite et donc un confort particulier pour l'installation de tous les appareils encastrés courants dans des combinaisons multiples. Grâce à leur grand orifice d'encastrement sans barre centrale, ils simplifient le câblage de plusieurs appareils entre eux et permettent même l'utilisation d'appareils encastrés précâblés. Si une combinaison utilise différents circuits électriques ou raccords d'alimentation et de communication, les différents emplacements d'encastrement des appareils peuvent être séparés facilement

Fiche technique du produit:

et conformément aux normes en utilisant le cloison.

- Installation pratique d'appareils précâblés sans séparation spatiale
- Flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil, compensation généreuse des tolérances
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- Montage et installation complets avec seulement un tournevis
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®