Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2, luftdicht, Tiefe 48 mm, halogenfrei



Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2 / 3 / 4

· luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
· werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
· Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht, als Mehrfachdose für 2 Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation.
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,
Installationsöffnung 2 x Ø 60 mm, Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm, Tiefe 48 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,
Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 4 x Ø 20 mm, 1 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation

Artikel-Nr.:	**9252-78**
EAN:	4013456550926
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Zertifikate

Planungsdaten

Maße / Form	
Produkt Tiefe:	48 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x68 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Anzahl Einführungen:	4
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation	
Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen	
VDE:	Ja

Mit den Geräte-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen

Produktdatenblatt:

Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

· Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung
· Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich
· Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
· Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
· kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms