

Fiche technique du produit:

Boîtier de raccordement d'appareils O-range ECON® Data, étanche à l'air, Profondeur 74 mm, sans halogène

Boîtier de raccordement d'appareils O-range ECON® Data

- pour les câbles de réseau, coaxiaux, NYM et de télécommunication ainsi que pour fibres optiques
- 4 calottes à vis
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- système de retenue des câbles NYM intégré, blocage automatique des câbles de communication et des conduits
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Boîtier de raccordement pour appareils, étanche à l'air, pour installation dans des parois creuses.

Boîtier de paroi creuse, version boîtier de raccordement pour appareils dans parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 68 mm, profondeur 74 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, entr'axe 71 mm avec manchons de branchement entièrement isolés, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, introduction sans outil pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 entrées de câbles pour câbles de données), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Instructions de montage



Certificats

Réf. d'article : **9280-78**

EAN: 4013456550858

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 74 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 68 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui



Données de planification

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Avec le boîtier de raccordement d'appareils O-range ECON® Data, Kaiser offre un confort d'installation sans précédent pour le raccordement et l'encastrement des boîtiers de raccordement de communication et de réseau. Les entrées innovantes pour les câbles de données et de réseau sont positionnées de manière à respecter facilement les rayons de courbure spécifiés par le fabricant de câbles, à éviter les torsions de câbles et à garantir une transmission optimale des données. Qu'il s'agisse d'un boîtier de raccordement de réseau ou d'un module Keystone, le nouveau système O-range ECON® Data garantit toujours un câblage optimal.

- Des entrées de câbles innovantes évitent les torsions de câbles
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Montage et installation complets avec seulement un tournevis
- Combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®