

Produktdatenblatt:

Geräte-Anschlussdose ECON® Data

Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data

- für Netzwerk-, Koaxial-, NYM- und Fernmeldeleitungen sowie Lichtwellenleiter
- 4 Schraubdomen
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Kommunikationsleitungen und Rohre
- kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms

Geräte-Anschlussdose, luftdicht, für Hohlwandinstallation.

Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Tiefe 74 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten Verbindungsstutzen, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben,

Werkzeuglose Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1,5 mm², 1 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen für Datenleitungen), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9280-78**

EAN: 4013456550858

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Tiefe: 74 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 6

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Mit der Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data bietet KAISER einen noch nie dagewesenen Installationskomfort für den Anschluss und Einbau von Kommunikations- und Netzwerk-Anschlussdosen. Die innovativen Leitungseinführungen für Daten- und Netzwerkleitungen sind so positioniert, dass die vom Leitungshersteller vorgegebenen

Produktdatenblatt:

Biegeradien spielend eingehalten werden können, Leitungsknicke vermieden werden und somit eine optimale Datenübertragung gewährleistet ist. Ganz gleich, ob der Anschluss einer Netzwerk-Anschlussdose oder eines Keystone-Moduls eingebaut wird, die neue Orange ECON® Data bietet stets die optimale Leitungsführung.

- Innovative Leitungseinführungen vermeiden Leitungsknicke
- 4 Schraubdomes für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- kombinierbar mit allen Anwendungen des Hohlwanddosen-Programms