

Productgegevensblad:

ECON® Data Installatiedoos

ECON® Data Installatiedoos

- voor netwerk-, coax-, NYM- en telecommunicatiekabels en glasvezelkabels
- 4 schroefhouders
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Leiding- en buisinvoeren zonder gereedschap
- geïntegreerde trekontlasting van NYM-kabels, zelfremming van communicatiekabels en –buizen
- Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het hollewand-programma

Device connection box, air-tight, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall device connection box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, with air-tight design in accordance with DIN 18015-5, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening Ø 60 mm, installation opening Ø 68 mm, depth 74 mm, for panel thickness 7-40 mm, combination distance 71 mm with fully insulated straight couplings, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws,

Toolless entry for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (2 x Ø 20/25 mm, 2 x 3 x 1.5 mm², 1 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 4 wire entries for data cables), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9280-78**

EAN: 4013456550858

Verpakking binnenkant / 10 / 100
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 74 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Voor buis Ø: 25 mm

Montage / Installatie

Plaatdikte min.: 7 mm

Plaatdikte max.: 40 mm

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Halogeenvrij: Ja

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Met de ECON® Data-inbouwdoos biedt HELIA een ongekend installatiecomfort voor het aansluiten en installeren van communicatie- en netwerkaansluitdozen. De innovatieve leidinginvoeren voor data- en netwerkkabels zijn zo gepositioneerd dat de door de

Productgegevensblad:

kabelfabrikant opgegeven buigradiussen gemakkelijk kunnen worden onderhouden, kabelknikken worden vermeden en zo wordt een optimale gegevensoverdracht gegarandeerd. Ongeacht of er een netwerkverbindingsdoos of een Keystone-module is geïnstalleerd, de nieuwe ECON® Data-inbouwdoos biedt altijd een optimale kabelgeleiding.

- Innovatieve kabelinvoeren vermijden kabelknikken
- 4 schroefhouders voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Volledige montage en installatie met slechts één schroefaandrijving
- Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het hollewand-programma